

Цифровой ретранслятор RD965

Характеристики:

- * Тонкий и портативный (толщина всего 42мм и весит менее 5 кг)
- * 100% непрерывный рабочий цикл от 1W до 10 Вт
- * Поддержка одновременно двух голосовых дорожек в цифровом режиме
- * Автоматическое определение между аналоговым и цифровым режимами
- * IP67 Защита, устройство может работать при погружении
- * Поддержка дополнительного встроенного мини дуплексера, RD96X может быть в минимальном размере
- * IP Site Connect (только в цифровом режиме) (опционально)
- * Поддержка дополнительного внешнего 10 А/ч литий-ионного аккумулятора, не менее 8 часов автономной работы at 50% duty cycle and high TX power
- * Поддержка работы в аналоговом и цифровом режиме
- * Диагностика и контроль ретранслятора (RDAC)
- * аварийного питания от аккумулятора



Стандартная комплектация

- * Радиостанция 1 шт.
- * Кабель питания и адаптер 1 шт.
- * Инструкция 1 шт.

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным развитием.

Модель	Диапазон	Описание	RRP(USD)
RD965	136-174МГц 400-470МГц	Мощность 1 - 10 Вт, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим	\$2 985,00

Дополнительные лицензии и программное обеспечение

Название	Описание	RRP(USD)
SW00018	Расширенная лицензия цифровое шифрование для ретранслятора	\$178,00
SW00008	Лицензия на IP соединение на ретранслятор	\$158,00