

Digital Portable Two-Way Радиостанция X1e

Характеристики:

- * До 32 каналов
- * 12.5/20/25 выбор ширины канала
- * Смешанный режим сканирования (аналоговый и цифровой)
- * MIL-STD-810 G to ensure outstanding performance in harsh environments
- * IP67
- * Поддержка GPS позиционирования(standard)
- * Функция цифрового голосового вызова
- * Функция цифрового текстового сообщения (программируемые сообщения)
- *
 - Дополнительные услуги (удаленный мониторинг, радиостанция вкл/выкл, аварийный сигнал)
- * Man Down (standard)
- * Одинокий работник
- * Базовый Scrambler и шифрование
- * Улучшенное шифрование (опционально)
- * Псевдо trunk operation (DMO&RMO)
- * Multi-Site Роуминг (опционально)
- * Дополнительная плата интерфейса
- * Голосовое уведомление при переключении каналов
- * 5 тон, HDC1200, 2 Tone сигнализации на выбор (в аналоговом режиме)
- * Вызов одной кнопкой / текстовые сообщения / дополнительные опции
- * Телеметрия
- * Вибрация
- * Build-in BT
- * Аналоговый и цифровой аварийный сигнал



Комплектация X1e

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| * Радиостанция | 1 шт. |
| * Li-ion аккумулятор (1400мА/ч) | 1 шт. |
| * MCU Dual-pocket Charger | 1 шт. |
| * Блок питания | 1 шт. |
| * Стандартная UHF или VHF антенна | 1 шт. |
| * Кожаный ремешок | 1 шт. |
| * Инструкция | 1 шт. |

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным развитием.

Модель	Диапазон	Описание	RRP(USD)
X1e	136-174МГц	Мощность 1 - 5 Вт, GPS, "Человек упал", DMR Tier II и аналоговый обычный режим	\$831,00
X1e	350-400МГц 400-470МГц 450-520МГц	Мощность 1 - 4 Вт, GPS, "Человек упал", DMR Tier II и аналоговый обычный режим	\$831,00
Дополнительные лицензии на программное обеспечение			
Название	Описание		RRP(USD)

SW00017	Расширенной лицензия цифрового шифрования	\$178,00
SW00012	Роуминг лицензия на абонента;	\$40,00
SW00029	DMR Tier III канал и MPT транкинговый пакет обновления для абонента (пакет применим к DMR Tier II и аналоговому конвенциональному режиму)	\$179,00



